

Latai parkingams **1.4**



Latako briauna: polimerbetonis

Informacija apie gaminį

ACO gaminių privalumai

- Latako korpusas iš polimerbetonio
- Atsparus chemikalams, šalčiui ir druskoms
- Drainlock bevaržtis grotelių tvirtinimas
- Polimerbetoninė, automobilių eismui pritaikyta briauna

- Latakų sistema atitinka LST EN 1433
- Vidinis plotis: 100 mm
- Apkrovų klasė A 15 – C 250

Latako korpusai be dugno nuolydžio, 1000 mm








Matmenys			Tipas	Pa-kuotė-je (vnt.)	Latako spalva natūrali		Latako spalva pilka		Latako spalva juoda	
Ilgis (mm)	Plotis (mm)	Aukštis (mm)			Svoris (kg)	Gaminio kodas	Svoris (kg)	Gaminio kodas	Svoris (kg)	Gaminio kodas
1000	172	60	0.0	40	12,1	135070	12,1	135072	12,1	135074

Latako korpusai be dugno nuolydžio, su 110 mm PVC vamzdžiu, 1000 mm



Matmenys			Tipas	Pa-kuotė-je (vnt.)	Latako spalva natūrali		Latako spalva pilka		Latako spalva juoda	
Ilgis (mm)	Plotis (mm)	Aukštis (mm)			Svoris (kg)	Gaminio kodas	Svoris (kg)	Gaminio kodas	Svoris (kg)	Gaminio kodas
1000	172	60	0.0.3	20	11,7	135071	11,7	135073	11,7	135075

Priedai

	Aprašymas	Tinka	Svoris (kg)	Pakuotėje (vnt.)	Gaminio kodas
	Universali galinė sienutė ■ Latakų pradžiai ir galai ■ Iš polimerbetonio ■ Spalva: natūrali	■ Deckline P 100	0,4	20	135076
	Universali galinė sienutė ■ Latakų pradžiai ir galai ■ Iš polimerbetonio ■ Spalva: pilka	■ Deckline P 100	0,4	20	135077
	Universali galinė sienutė ■ Latakų pradžiai ir galai ■ Iš polimerbetonio ■ Spalva: juoda	■ Deckline P 100	0,4	20	135078
	Įlajos detalė (nerūdijantis plienas) ■ Nerūdijantis plienas ■ Su sandarinimo žiedu, skirtu hidroizoliacinės membranos prijungimui ■ DN/OD 110	■ Seklieji latakai □ Multiline □ PowerDrain □ Deckline P	5,0	30	01043
	Nešvarumų indas ■ Nerūdijantis plienas	■ Deckline P 100	0,3	14	16190



ACO Multislot 150 sekus šukų profilio latakas

Informacija apie gaminį

ACO gaminių privalumai

- Latakas pagamintas iš polimerbetonio
- Atsparus chemikalams, šalčiui ir druskoms

- Latakų sistema atitinka LST EN 1433
- Vidinis plotis: 150 mm
- Apkrovų klasė A 15 – C 250

Latakų korpusai su šukų profilio briaunomis, 1000 mm



Matmenys			Pakuotėje (vnt.)	Svoris (kg)	Latakų spalva natūrali	Latakų spalva pilka	Latakų spalva antracitas
Ilgis (mm)	Plotis (mm)	Aukštis (mm)			Gaminio kodas	Gaminio kodas	Gaminio kodas
1000	150	50	16	12,46	135213	135217	135221







Latakų korpusai su šukų profilio briaunomis, su 110 mm PVC vamzdžiu, 1000 mm



Matmenys			Pakuotėje (vnt.)	Svoris (kg)	Latakų spalva natūrali	Latakų spalva pilka	Latakų spalva antracitas
Ilgis (mm)	Plotis (mm)	Aukštis (mm)			Gaminio kodas	Gaminio kodas	Gaminio kodas
1000	150	50	4	12,27	135214	135218	135222



Priedai




	Aprašymas	Svoris (kg)	Pakuotėje (vnt.)	Gaminio kodas
	Galinė sienutė latako pradžiai ■ Spalva: natūrali	0,33	20	135215
	Galinė sienutė latako pradžiai ■ Spalva: pilka			135219
	Galinė sienutė latako pradžiai ■ Spalva: antracitas			135223
	Galinė sienutė latako pradžiai ■ Spalva: natūrali	0,51	20	135216
	Galinė sienutė latako pradžiai ■ Spalva: pilka			135220
	Galinė sienutė latako pradžiai ■ Spalva: antracitas			135224



Grotelės latakams, kurių vidinis plotis yra 100 mm

- Grotelės atitinka LST EN 1433 standartą
- Bevaržtė grotelių tvirtinimo sistema Drainlock










Apkrovų klasė A 15

	Me- džiaga	Matmenys		Plyšių plotis (mm)	Bendras plyšių plotas (cm ² /m)	Svoris (kg)	Pakuotėje (vnt.)	Gaminio kodas
		Ilgis (mm)	Plotis (mm)					
Juostinės grotelės								
	Cin- kuotas plienas	1000	123	10	312	1,9	50	12610
		500	123	10	312	0,9	25	12611
	Nerūdi- jantysis plienas	1000	123	10	312	2,0	50	12640
		500	123	10	312	1,1	25	12641
Ištisinės strypinės grotelės								
	Cin- kuotas plienas	1000	123	11	920	3,2	50	12602
		500	123	11	920	1,8	25	12603
	Nerūdi- jantysis plienas	1000	123	11	920	3,2	50	12604
		500	123	11	920	1,5	25	12605
Perforuotos grotelės								
	Cin- kuotas plienas	1000	123	6	178	2,9	50	12666
		500	123	6	178	1,4	25	12667
	Nerūdi- jantysis plienas	1000	123	6	178	2,9	50	12664
		500	123	6	178	1,4	25	12665












Grotelės latakams, kurių vidinis plotis yra 100 mm

Apkrovų klasė B 125

	Medžiaga	Matmenys		Plyšių plotis (mm)	Bendras plyšių plotas (cm ²)	Svoris (kg)	Pakuotėje (vnt.)	Gaminio kodas
		Ilgis (mm)	Plotis (mm)					
Tinkelio formos Q⁺ grotelės								
	Cinkuotas plienas	1000	123	30 x 10	845	3,2	50	132560
		500	123	30 x 10	845	1,6	25	132561
	Nerūdijantis plienas	1000	123	30 x 10	845	3,2	50	132559
		500	123	30 x 10	845	1,6	25	132542
Strypinės grotelės iš profiliuotųjų								
	Cinkuotas plienas	1000	123	8	430	3,9	50	132555
		500	123	8	430	1,9	25	132550
	Nerūdijantis plienas	1000	123	8	430	3,9	50	132556
		500	123	8	430	1,9	25	132551
Juostinės grotelės								
	Ketus EN-GJS	500	123	12	371	2,3	50	12676
Strypinės grotelės								
	Nerūdijantis plienas	1000	123	6	465	3,6	50	132557
		500	123	6	465	1,8	25	132552
Skersinių strypelių grotelės								
	Cinkuotas plienas	1000	123	10	676	6,5	50	12606
		500	123	10	676	3,3	25	12607
	Nerūdijantis plienas	1000	123	10	676	6,5	50	12608
		500	123	10	676	3,3	25	12609
Kompozitinės juodos Microgrip grotelės								
	Plastikas	500	123	8	284	0,9	50	132710
Kompozitinės pilkos grotelės								
	Plastikas	500	123	8	284	0,8	50	132267
Kompozitinės grotelės su Eyeleds šviestuvais (šviesos spalva: balta)								
	Plastikas	500	123	8	280	0,95	50	12686
Kompozitinės grotelės su Eyeleds šviestuvais (šviesos spalva: mėlyna)								
	Plastikas	500	123	8	280	0,95	50	12727





Grotelės latakams, kurių vidinis plotis yra 100 mm

Apkrovų klasė C 250

	Me- džiaga	Matmenys		Plyšių plotis (mm)	Bendras plyšių plotas (cm ² /m)	Svoris (kg)	Pakuotėje (vnt.)	Gaminio kodas
		Ilgis (mm)	Plotis (mm)					
Juostinės grotelės								
	Ketus EN-GJS	500	123	12	371	3,2	50	12670
	Cin- kuotas plienas	1000	123	10	312	4,3	50	12614
		500	123	10	312	2,2	25	12615
	Nerūdi- jantysis plienas	1000	123	10	312	2,6	50	12644
		500	123	10	312	1,5	25	12645
Ištisinės strypinės tinklelio formos ketaus grotelės								
	Ketus EN-GJS	500	123	31 x 12	433	3,5	50	12673
Ištisinės strypinės tinklelio ketaus grotelės Design Ray								
	Ketus EN-GJS	500	123	38 x 12,5	470	5,1	50	132081
Kulniukų apsauginės grotelės								
	Ketus EN-GJS	500	123	5	191	3,8	50	12675
Perforuotos grotelės								
	Cin- kuotas plienas	1000	123	6	178	4,8	50	12656
		500	123	6	178	2,3	25	12657
	Nerūdi- jantysis plienas	1000	123	6	178	4,8	50	12654
		500	123	6	178	2,3	25	12655
Kompozitinės juodos Microgrip grotelės								
	Plasti- kas	500	123	8	284	1,0	50	132720
Kompozitinės pilkos grotelės								
	Plasti- kas	500	123	8	284	0,9	25	132266
Tinklelio formos Q+ grotelės								
	Cin- kuotas plienas	1000	123	30 x 10	800	4,8	50	132880
		500	123	30 x 10	800	2,4	25	132881
	Nerūdi- jantysis plienas	1000	123	30 x 10	800	4,0	50	132882
		500	123	30 x 10	800	2,0	50	132883





Grotelės latakams, kurių vidinis plotis yra 100 mm**Apkrovų klasė C 250 (plyšinis dangtis)**

- Be suvirinimo siūlių
- Diskretiškam vandens surinkimui
- Su šoniniu 10 mm pločio plyšiu
- Su išlyginamaisiais kaiščiais
- Plyšinis dangtis pagal LST EN 1433
- Su sustiprinta viršutine briauna
- Plyšio rėmo aukštis: 105 mm arba 65 mm
- Su apsaugine montazine raudona juoste

	Me- džiaga	Matmenys		Plyšių plotis (mm)	Bendras plyšių plotas (cm ² /m)	Svoris (kg)	Pakuotėje (vnt.)	Gaminio kodas
		Ilgis (mm)	Plotis (mm)					
Plyšinis dangtis, aukštis 105 mm								
	Cin- kuotas plienas	1000	130	10	100	4,7	50	445598
		500	130	10	100	2,4	10	445599
	Nerūdi- jantysis plienas	1000	130	10	100	4,7	50	445600
		500	130	10	100	2,4	10	445601
Plyšinis dangtis su anga revizijai, aukštis 105 mm								
	Cin- kuotas plienas	500	124	10	100	4,5	10	445603
	Nerūdi- jantysis plienas	500	124	10	100	4,5	10	445602
Plyšinis dangtis, aukštis 65 mm								
	Cin- kuotas plienas	1000	130	10	100	4,2	50	445926
		500	130	10	100	2,2	10	445927
	Nerūdi- jantysis plienas	1000	130	10	100	4,2	50	445928
		500	130	10	100	2,2	10	445929
Plyšinis dangtis su anga revizijai, aukštis 65 mm								
	Cin- kuotas plienas	500	124	10	100	4,1	10	445931
	Nerūdi- jantysis plienas	500	124	10	100	4,1	10	445930



Grotelės latakams, kurių vidinis plotis yra 100 mm

Apkrovų klasė D 400

	Medžiaga	Matmenys		Plyšių plotis (mm)	Bendras plyšių plotas (cm ² /m)	Svoris (kg)	Pakuotėje (vnt.)	Gaminio kodas
		Ilgis (mm)	Plotis (mm)					
Juostinės grotelės								
	Ketus EN-GJS	500	123	12	371	3,8	50	23408
Tinklelio formos Q+ grotelės								
	Cinkuotas plienas	1000	123	30 x 10	690	5,2	50	132885
		500	123	30 x 10	690	2,6	25	132886
	Nerūdijantysis plienas	1000	123	30 x 10	690	5,2	50	132887
		500	123	30 x 10	690	2,6	25	132888
Juostinės grotelės, skirtos šviesos punktam, su anga								
	Ketus EN-GJS, padengtos KTL	500	123	12	350	4,1	50	49505
Juostinės grotelės, skirtos šviesos punktam, be angos								
	Ketus EN-GJS, padengtos KTL	500	123	12	371	4,1	50	49506


Apkrovų klasė D 400 (plyšinis dangtis)

- Be suvirinimo siūlių
- Diskretiškam vandens surinkimui
- Su šoniniu 10 mm pločio plyšiu
- Su išlyginamaisiais kaiščiais
- Plyšinis dangtis pagal LST EN 1433
- Su sustiprinta viršutine briauna
- Plyšio rėmo aukštis: 105 mm
- Su apsaugine montazine raudona juostele


	Medžiaga	Matmenys		Plyšių plotis (mm)	Bendras plyšių plotas (cm ² /m)	Svoris (kg)	Pakuotėje (vnt.)	Gaminio kodas
		Ilgis (mm)	Plotis (mm)					
Plyšinis dangtis								
	Cinkuotas plienas	1000	123	10,0	100	8,6	40	446021
		500	123	10,0	100	4,4	10	446022
	Nerūdijantysis plienas	1000	123	10,0	100	8,6	40	446024
		500	123	10,0	100	4,4	10	446025
Plyšinis dangtis su anga revizijai								
	Cinkuotas plienas	500	123	10,0	100	8,8	10	446023
	Nerūdijantysis plienas	500	123	10,0	100	8,8	10	446026

Grotelės latakams, kurių vidinis plotis yra 100 mm

Apkrovų klasė E 600











	Medžiaga	Matmenys		Plyšių plotis (mm)	Bendras plyšių plotas (cm ² /m)	Svoris (kg)	Pakuotėje (vnt.)	Gaminio kodas
		Ilgis (mm)	Plotis (mm)					
Juostinės grotelės								
	Ketus EN-GJS	500	123	12	371	5,0	50	132865
Ištisinės strypinės tinklelio formos ketaus grotelės								
	Ketus EN-GJS	500	123	28 x 12	433	4,5	50	132866
Viršutinė plokštė, uždara								
	Ketus EN-GJS	500	123	–	–	5,5	50	132867

Apkrovų klasė F 900 – tinka tik Powerdrain Sealin latakams

	Medžiaga	Matmenys		Plyšių plotis (mm)	Bendras plyšių plotas (cm ² /m)	Svoris (kg)	Pakuotėje (vnt.)	Gaminio kodas
		Ilgis (mm)	Plotis (mm)					
Ištisinės strypinės tinklelio formos ketaus grotelės su Powerlock								
	Ketus EN-GJS	500	123	30 x 12	368	5,4	50	153620



Grotelių priedai

	Aprašymas	Tinka	Svoris (kg)	Pakuotėje (vnt.)	Gaminio kodas
Priedai grotelėms					
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kablų grotelėms ■ Grotelių iškėlimui Cinkuotas plienas 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Grotelėms 	0,3	10	01290
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kablų grotelėms, mažas ■ Grotelių iškėlimui ■ Plienas, juodai dažytas 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tinklelio formos grotelėms Q+ ■ Kompozitinėms grotelėms ■ Grotelėms su išilginiais profiliuočiais ■ Grotelėms su išilginiais strypeliais 	0,25	10	01367
	Kablų reviziniams dangčiams <ul style="list-style-type: none"> ■ Revizinio dangčio iškėlimui reikalingi 2 kabliai ■ Cinkuotas plienas 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Multiline latakui su plyšiniu dangčiu 	0,3	40	445947
	ACO šviesos punkto bazinis rinkinys <ul style="list-style-type: none"> ■ Transformatorius ■ Perėjimo ir galinis šviesos punktas ■ 1 x jungiamasis kabelis, 650 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Juostinėms grotelėms su angomis šviesos punktam 			
		<input type="checkbox"/> Šviesos spalva: balta	3,0	4	12691
		<input type="checkbox"/> Šviesos spalva: mėlyna	3,0	4	12692
	Papildomi tarpiniai šviesos punktai <ul style="list-style-type: none"> ■ Šviesos punktai 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Juostinėms grotelėms su angomis šviesos punktam 			
		<input type="checkbox"/> Šviesos spalva: balta	1,1	4	12693
		<input type="checkbox"/> Šviesos spalva: mėlyna	1,1	4	12694
	Kabelis šviesos punktam <ul style="list-style-type: none"> ■ Šviesos punktų sujungimui ilgesniu atstumu 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Juostinėms grotelėms su angomis šviesos punktam 			
		<input type="checkbox"/> Ilgis: 0,65 metro	0,2	10	12695
		<input type="checkbox"/> Ilgis: 2 metrai	0,7	5	12697
		<input type="checkbox"/> Ilgis: 5 metrai	1,7	5	12698
	ACO šviesos taško Eyeleds transformatorius <ul style="list-style-type: none"> ■ Su maitinimo šaltiniu ■ Su 3,5 m antriniu kabeliu (oranžinis) ■ Su 1,2 m tinklo kabeliu (juodas) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Eyeleds 	0,5	1	12712
	Eyeleds šakotuvai <ul style="list-style-type: none"> ■ Vieno Eyeleds šviestuvo sujungimui su kitu 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Eyeleds 			
		<input type="checkbox"/> 300/300 mm	0,1	10	12714
		<input type="checkbox"/> 600/600 mm	0,1	10	12726
	Eyeleds ilgintuvai	<ul style="list-style-type: none"> ■ Eyeleds 			
		<input type="checkbox"/> Ilgis: 2 metrai	0,1	5	12716
		<input type="checkbox"/> Ilgis: 5 metrai	0,2	1	12715
	Eyeleds šakotuvai (antgalis) <ul style="list-style-type: none"> ■ Vieno Eyeleds šviestuvo sujungimo su kitu antgalis 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Eyeleds □ 300/1500 mm 	0,1	1	12747