



Qmax latakai

1.9



Monolitinis latakų korpusas iš plastiko

Informacija apie gaminį

ACO gaminių privalumai

- Tinka visiems dangoms ir eisimo apkrovoms pagal LST EN 1433
- Didžiausia apkrova iki F 900
- Sandarus klojimas dėl integruotos tarpinės
- Lengvi 2 metrų ilgio latakai lengvam darbui statybvietėje
- Didelis klojimo našumas nenaudojant sunkiosios kėlimo įrangos
- Saugus ir greitas paviršinio vandens surinkimas, net ir liūčių atveju
- Paviršinio vandens surinkimas ir tuo pat metu



■ Apkrovų klasės: A 15 – F 900

■ Vidinis plotis: 150-900 mm



Briauna: Q-Flow



Briauna: Q-Guard



Briauna: Q-Road

Lataikai Qmax 150

Ilgis (mm)	Matmenys		Kiaurymių plotas (cm ² /m)	Briauna	Svoris (kg)	Gaminio kodas
	Plotis (mm)	Statybinis aukštis (mm)				
2000	210	400	178	Q-Flow	22,0	32990
		510	117	Q-Guard	23,0	32991
		510	205	Q-Road	48,5	152100

Lataikai Qmax 225

Ilgis (mm)	Matmenys		Kiaurymių plotas (cm ² /m)	Briauna	Svoris (kg)	Gaminio kodas
	Plotis (mm)	Statybinis aukštis (mm)				
2000	290	480	178	Q-Flow	24,0	32800
		590	117	Q-Guard	25,0	32801
		590	205	Q-Road	52,8	152110

Lataikai Qmax 350

Ilgis (mm)	Matmenys		Kiaurymių plotas (cm ² /m)	Briauna	Svoris (kg)	Gaminio kodas
	Plotis (mm)	Statybinis aukštis (mm)				
2000	415	600	178	Q-Flow	28,3	32810
			117	Q-Guard	29,3	32811
		710	205	Q-Road	59,0	152120

Lataikai Qmax 550

Ilgis (mm)	Matmenys		Kiaurymių plotas (cm ² /m)	Briauna	Svoris (kg)	Gaminio kodas
	Plotis (mm)	Statybinis aukštis (mm)				
2000	635	920	178	Q-Flow	40,4	32820
			117	Q-Guard	41,6	32821
		1030	205	Q-Road	70,4	132568

Lataikai Qmax 700

Ilgis (mm)	Matmenys		Kiaurymių plotas (cm ² /m)	Briauna	Svoris (kg)	Gaminio kodas
	Plotis (mm)	Statybinis aukštis (mm)				
2000	730	1070	178	Q-Flow	46,7	32830
			117	Q-Guard	47,9	32831
		1180	205	Q-Road	76,9	132569

Lataikai Qmax 900

Ilgis (mm)	Matmenys		Kiaurymių plotas (cm ² /m)	Briauna	Svoris (kg)	Gaminio kodas
	Plotis (mm)	Statybinis aukštis (mm)				
2000	860	1270	178	Q-Flow	62,0	32840
			117	Q-Guard	63,2	32841
		1380	205	Q-Road	89,4	132570

Revizinis elementas, skirtas Qmax 150–350

- Latakų prijungimo galimybė iš visų keturių pusių
- Tiesioginis latakų elementų sujungimas

Ilgis (mm)	Matmenys		Dangčių variantai	Tinka	Svoris (kg)	Gaminio kodas
	Plotis (mm)	Aukštis (mm)				
565	565	640	Įtekėjimo grotelės D 400	Qmax 150 – 350	48,0	32970
660	660	640	Dangtis F 900	Qmax 150 – 350	77,5	32971

Įtekėjimo šuliniai, skirti Qmax 150–350

- Su išpjaunamomis ištekėjimo angomis
- Latakų prijungimo galimybė iš visų keturių pusių
- Tiesioginis latakų elementų prijungimas
- Pasirinktinai su nuosėdų talpa arba be jos





Ilgis (mm)	Matmenys		Dangčių variantai	Tinka	Svoris (kg)	Gaminio kodas
	Plotis (mm)	Aukštis (mm)				
565	565	1095	Įtekėjimo grotelės D 400	Qmax 150 – 350	52,0	32972
660	660	1095	Dangtis F 900	Qmax 150 – 350	81,5	32973
Su nuosėdų talpa						
565	565	1600	Įtekėjimo grotelės D 400	Qmax 150 – 350	60,0	32974
660	660	1600	Dangtis F 900	Qmax 150 – 350	89,5	32975

Įtekėjimo šuliniai, skirti Qmax 550–900

- Latakų prijungimo galimybė iš visų keturių pusių
- Qmax 550–900 latakų prijungimas per prijungimo jungtį

Ilgis (mm)	Matmenys		Dangčių variantai	Tinka	Svoris (kg)	Gaminio kodas
	Plotis (mm)	Aukštis (mm)				
870	870	1500	Įtekėjimo grotelės D 400	Qmax 150 – 900	148,0	44314
			Dangtis D 400	Qmax 150 – 900	147,0	44315
			Įtekėjimo grotelės F 900	Qmax 150 – 900	181,0	44316
			Dangtis F 900	Qmax 150 – 900	175,0	44317

Priedai

	Aprašymas	Tinka	Svoris (kg)	Pakuotėje (vnt.)	Gaminio kodas
	Universali galinė sienutė ■ Latako pradžiai ir galai	■ Qmax 150	1,0	1	32997
		■ Qmax 225	1,4	1	42221
		■ Qmax 350	2,6	1	42351
		■ Qmax 550	3,5	1	32825
		■ Qmax 700	4,9	1	32835
		■ Qmax 900	9,8	1	32845
	Šulinio jungtis ■ 2 vienetai (pora) ■ Prijungimui prie įtekėjimo šulinio	■ NW 150 – 350 galima tiesiogiai prijungti latakus prie įtekėjimo šulinio arba revizinio elemento			
		■ Qmax 550	11,8	1	32826
		■ Qmax 700	15,8	1	32836
		■ Qmax 900	25,1	1	32846
	Aukščių jungtis ■ Skirtingo pločio latakų sujungimui	■ Vidinis pločio 350/550 perėjimas atliekamas per įtekėjimo šulinį			
		■ Qmax 150/225	0,4	1	32995
		■ Qmax 225/350	0,8	1	32880
		■ Qmax 550/700	2,5	1	32882
■ Qmax 700/900	3,7	1	32883		
	Apsauginė juosta ■ Ketinių briaunų apsaugai ■ Magnetinė ■ Daugkartinio naudojimo ■ Ritinys: □ Ilgis: 15,25 m □ Plotis: 6,5 cm	■ Ketinei briaunai	5,0	1	32854

